

GMH-201

新型ハンディガウスメータ



GMH-201

新型ハンディガウスメータ

視認性の高い有機 EL ディスプレイを採用。防滴仕様なので現場での使用に最適設計。

Bluetoothにより無線でのデータ転送可能。

DC/AC 測定

ピークホールド機能

オートパワー OFF 機能

プローブ自動認識機能

RoHS II 対応

単位換算機能

名 称	GMH-201	機 能	オートゼロ (DCのみ)、DC/AC 測定、オートパワー OFF (ユーザー任意) 単位換算機能、ピークホールド機能
測定レンジ	1レンジ $\pm 3000\text{mT}$	電 源	単3乾電池 (アルカリ、ニッケル水素対応) $\times 3$ 本
測定精度	DC: 読取り値の $\pm 2.0\% \pm 5$ デジット AC: 読取り値の $\pm 4.0\% \pm 5$ デジット	データ通信	仮想 COM ポート (USB type C)、Bluetooth 5.0 (技術取得品)
表示桁数	6桁	動作温度	$5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
測定周波数	DC/AC: $20\text{Hz} \sim 400\text{Hz}$ (-3dB)	外径寸法 (mm)・質量	$88(\text{W}) \times 145(\text{H}) \times 33(\text{D})$ 320g (プローブ含まず)

付属品: 取扱説明書・専用ケース・ストラップ・ドライバー・単三電池 ※プローブは別売です。

GMH-201用

プローブ

トランスバース型

T-201

Technical drawing of the T-201 probe. The drawing shows a cylindrical body with a cable attached. Dimensions are labeled as follows: L (total length), W (cable width), T (cable thickness), D (cable diameter), E (body length), F (body diameter), G (body thickness), and cable length. The cable length is indicated as 1.0m.

型 式	L(mm)	W(mm)	T(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	軸材料	直線性	ケーブル長
T-201	65	2	1	2±0.3	95	70	φ14	樹脂	1%以下:1T	1.0m

関連製品

残留磁気の測定に

GT-301
テスラゲージ



探傷時の表面磁束測定に

GMS-103
表面ガウスメータ



EM/C 電子磁気工業株式会社

本社・工場 〒115-0051 東京都北区浮間5-6-20 TEL.03-5970-8681 FAX.03-5970-8680

東京営業所 TEL.03-5970-8555 名古屋営業所 TEL.052-682-6867

大阪営業所 TEL.06-6304-5061 海外部 TEL.03-5970-1801

<https://www.emic-jp.com/> ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 認証

非破壊機器・着磁装置・脱磁装置・計測装置・評価装置

※本カタログ掲載製品の仕様および外観等は、改良のため予告なしに変更する場合がございます。